



ПРОИЗВОДСТВО ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ И СИСТЕМ. ТЕХНОЛОГИИ ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ

Наш адрес юридический и фактический: 101000 г.Москва, ул. Мясницкая, д. 42, стр.3 E-mail: a-trading@bk.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Телефоны: +7(495)023-21-99 - многоканальный, +7(995)301-09-80 (WhatsApp, Telegram)

Наши сайты: FIBROPLITY.RU ATR1.RU

Средний расчет вертикальной окрашенной подсистемы под фиброцементные панели.

Площадь фасада:	1 000,00	кв.м.				
НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с НДС 22%) в рублях	Сумма (с НДС 22%) в рублях	Расход на м2	1 000,00
Межшовные планки оцинкованные, толщина металла 0,5 мм						
Планка горизонтального шва, цвет по каталогу RAL (использовать не обязательно)	п.м.	500	75,00	37 500,00	0,50	
Планка вертикального шва, цвет по каталогу RAL (использовать не обязательно)	п.м.	500	80,00	40 000,00	0,50	
Планка внешнего угла, цвет по каталогу RAL (использовать не обязательно)	п.м.	300	90,00	27 000,00	0,30	
Итого планки (использовать не обязательно):					104 500,00	104,50
Фасадные элементы						
Вертикальный профиль «Т»-образный, толщина 1,2 мм. 30x80 L=3 м, оцинк. окраш.	п.м.	1 800	204,00	367 200,00	1,80	
Горизонтальный профиль «Г»-образный, толщина 1,2 мм. 40x40 L=3 м, оцинк. окраш.	п.м.	500	111,00	55 500,00	0,50	
Кронштейн с 2 ребрами жесткости и отверстием под анкер 50*50*50 2мм, оцинк. окрашенный полимерно-порошковым покрытием.	шт	3 000	18,00	54 000,00	3,00	
Паронитовая прокладка	шт	3 000	3,00	9 000,00	3,00	
Итого :					485 700,00	485,70
Крепежные элементы						
Анкерный крепитель фасадный с дюбелем 10*100	шт	3 000	25,00	75 000,00	3,00	
Заклепка фасадная с втулкой нерж/нерж 4,8*21 с полем 14 мм, окрашенная по RAL	шт	10 000	15,00	150 000,00	10,00	
Заклепка для м/обрешетки 4*10 нерж/нерж	шт	8 000	3,00	24 000,00	8,00	
Итого:					249 000,00	249,00
Итого (фасадная система с крепежом):					734 700,00	734,70
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					839 200,00	839,20

Обращаем Ваше внимание!

Расчет выполнен в соответствии со средним расходом всех элементов, основан на статистике монтажа фасадных панелей фиброцементных и хризотилцементных на различных объектах со своими особенностями.

Данный расчет имеет реалистичные показатели расхода всех элементов при монтаже материалов на глухую стену, и предназначен для предварительной оценки бюджета перед проектированием.

При расчете фасадных элементов для каждого конкретного объекта, необходимо учитывать многие факторы: состояние и кривизну стен, углов, окон и конструкции фасада, толщину утеплителя на различных участках здания, сложность архитектурного решения, размеры облицовочных материалов и другие факторы, которые могут влиять на количество и размер фасадных элементов.

Рекомендуем делать проект фасада для более точного расчета всех необходимых комплектующих, готовы предоставить альбомы технических решений для проектных организаций.