



ПРОИЗВОДСТВО ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ И СИСТЕМ. ТЕХНОЛОГИИ ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ

Наш адрес юридический и фактический: 101000 г.Москва, ул. Мясницкая, д. 42, стр.3 E-mail: a-trading@bk.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Телефоны: +7(495)023-21-99 - многоканальный, +7(995)301-09-80 (WhatsApp, Telegram)

Наши сайты: FIBROPLITY.RU ATR1.RU

Средний расчет вертикальной окрашенной подсистемы под керамогранит 600x600 мм.

Площадь фасада:	1 000,00	кв.м.				
НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Кол-во	Цена (с НДС 22%) в рублях	Сумма (с НДС 22%) в рублях	Расход на м2	
Фасадные элементы						
Вертикальный профиль «Т»-образный, толщина 1,2 мм. 30x65 L=3 м, оцинк. окрашенный полимерно-порошковым покрытием.	п.м.	1 800	180,00	324 000,00	1,80	
Горизонтальный профиль «Г»-образный, толщина 1,2 мм. 40x40 L=3 м, оцинк. окрашенный полимерно-порошковым покрытием.	п.м.	500	111,00	55 500,00	0,50	
Кронштейн с 2 ребрами жесткости и отверстием под анкер 50*50*50 2мм, оцинк. окрашенный полимерно-порошковым покрытием.	шт	3 000	18,00	54 000,00	3,00	
Кляммер основной рядовой, оцинкованный, толщина 1 мм, окрашенный по RAL	шт	3 000	24,00	72 000,00	3,00	
Кляммер стартовый, угловой, оцинкованный, толщина 1 мм, окрашенный по RAL	шт	800	16,00	12 800,00	0,80	
Паронитовая прокладка	шт	3 000	3,00	9 000,00	3,00	
Итого :						527 300,00
Крепежные элементы						
Анкерный крепитель фасадный с дюбелем 10*100	шт	3 000	25,00	75 000,00	3,00	
Заклепка для м/обрешетки 4*10 нерж/нерж	шт	16 000	3,00	48 000,00	16,00	
Итого:						123 000,00
Итого (фасадная система с крепежом):						650 300,00
ИТОГО ПО СМЕТЕ:						650 300,00
						650,30

Обращаем Ваше внимание!

Расчет выполнен в соответствии со средним расходом всех элементов, основан на статистике монтажа керамогранита на различных объектах со своими особенностями.

Данный расчет имеет реалистичные показатели расхода всех элементов при монтаже материалов на глухую стену, и предназначен для предварительной оценки бюджета перед проектированием.

При расчете фасадных элементов для каждого конкретного объекта, необходимо учитывать многие факторы: состояние и кривизну стен, углов, окон и конструкции фасада, толщину утеплителя на различных участках здания, сложность архитектурного решения, размеры облицовочных материалов и другие факторы, которые могут влиять на количество и размер фасадных элементов.

Рекомендуем делать проект фасада для более точного расчета всех необходимых комплектующих, готовы предоставить альбомы технических решений для проектных организаций.